4smarts
the innovation brand

produktdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC 65W 1C und USB-C Kabel DigitCord 1,5m, weiß



- **SiC-Technologie:** Fortschrittliche SiC-Leistungshalbleiter, wie sie in der E-Mobilität eingesetzt werden – für hohe Effizienz, präzise Leistungssteuerung und zuverlässige Leistung
- **65W Fast Charging:** Leistungsstarkes USB-C-Laden für Smartphones, Tablets und viele USB-C-Laptops
- **Kompaktes Travel-Design:** Hohe Ladeleistung im platzsparenden Format – ideal für Alltag, Büro und Reisen
- **Ein USB-C-Port:** Maximale Ladeleistung für ein Gerät – einfach, effizient und zuverlässig
- **Display direkt am Gerät:** Die aktuelle Ladeleistung in Watt live am Stecker ablesen

Artikel-Nr.	EAN/GTIN	UVP
541990	4252011915613	36,90 €

spezifikationen

Stammdaten	
Produkttyp	Netzladegerät
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat (PC), Metall, Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Artikelmaße in cm	3,50 x 3,00 x 7,70
Artikelgewicht in kg	0.109
Serie	PDPlug
Garantiezeit	24 Monate
Lieferumfang	1x Ladegerät PDPlug 65W SiC 1C, weiß, 1x USB-C Kabel DigitCord 100W 1,5m
Kompatibilität	Kompatibel mit USB-C-Geräten, die Power Delivery (PD) bis zu 65W unterstützen. Geeignet für Smartphones, Tablets und leichte bis mittelgroße Laptops wie das MacBook Air, MacBook Neo und vergleichbare Modelle. Für Hochleistungs-Laptops (z. B. MacBook Pro unter hoher Last) kann die Ladeleistung eingeschränkt sein. MacBook Pro 14"(M6)
Laden und Energie	
Eingang	Eurostecker (Typ C), AC 100–240V 50/60Hz 1.5A Max.
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Ausgang 1	USB-C1, DC 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/3A - 36W, 15V/3A - 45W, 20V/3,25A - 65W Max. AVS: 9V-15V/3A - 45W, 15V-20V/3,25A - 65W Max. PPS: 5V-11V/5A - 55W Max.
Max. Leistung (Watt)	65W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,4 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,5 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,18 W
Schnellladeprotokoll	USB Power Delivery 3.2, Hisilicon FCP, Apple 2.4A, Adjustable Voltage Supply (AVS), Huawei Super Charge (SCP), Samsung Adaptive Fast Charge (AFC), Universal Fast Charging Specification (UFCS), Qualcomm® Quick Charge™ 3.0, USB Power Delivery PPS
Schutzschaltungen	Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlussschutz (SCP) und Übertemperaturschutz (OTP)
Produktspezifische Besonderheiten	
Besonderheiten	SiC-Technologie
Versand und Logistik	
Taric Code	85044083
Verpackungsmaße in cm	9.50 x 4.00 x 10.50
Versandgewicht in kg	0.137
Verpackung	Retail Packing mit Euroloch

produktdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC 65W 1C und USB-C Kabel DigitCord 1,5m, weiß

Ökologie der Verpackung	plastikfrei