

produktdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC Dual 45W 2C, weiß



- **SiC-Technologie:** Fortschrittliche SiC-Leistungshalbleiter, wie sie in der E-Mobilität eingesetzt werden – für hohe Effizienz, präzise Leistungssteuerung und zuverlässige Leistung
- **Dual USB-C Ports:** Zwei Geräte **gleichzeitig** laden – flexibel, effizient und platzsparend
- **45W Fast Charging:** Schnelles USB-C-Laden für Smartphones, Tablets und kompatible USB-C-Laptops
- **Kompaktes Travel-Design:** Hohe Ladeleistung im platzsparenden Format – ideal für Alltag, Büro und Reisen

Artikel-Nr.
552045

EAN/GTIN
4252011914647

UVP
29,90 €

spezifikationen

Stammdaten	
Produkttyp	Netzladegerät
Farbe	weiß
Material	Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS), Metall, Polycarbonat (PC)
Artikelmaße in cm	3,60 x 7,80 x 3,60
Artikelgewicht in kg	0.071
Serie	PDPlug
Garantiezeit	24 Monate
Lieferumfang	1x Ladegerät PDPlug Dual 45W SiC 2C, weiß
Kompatibilität	Kompatibel mit USB-C-Geräten, die Power Delivery (PD) bis zu 45W unterstützen. Geeignet für Smartphones, Tablets und leichte bis mittelgroße Laptops wie das MacBook Air, MacBook Neo und vergleichbare Modelle. Für Hochleistungs-Laptops (z. B. MacBook Pro unter hoher Last) kann die Ladeleistung eingeschränkt sein.
Laden und Energie	
Eingang	Eurostecker (Typ C), AC 100–240V 50/60Hz 1,3A Max.
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Ausgang 1	USB-C1, DC 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/3A - 36W, 15V/3A - 45W, 20V/2,25A - 45W max. AVS: 9-15V/3A - 45W, 15-20V/2,25A - 45W max. PPS: 5-16V/3A - 45W max.
Ausgang 2	USB-C2, DC 5V/3A - 15W, 9V/2,22A - 20W max.
Max. Leistung (Watt)	45W
Energieverteilung	C1+C2: 20W + 20W - 40W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83,8 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	82,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,17 W
Schnellladeprotokoll	Samsung Adaptive Fast Charge (AFC), Hisilicon FCP, Apple 2.4A, Qualcomm® Quick Charge™ 4+, Adjustable Voltage Supply (AVS), USB Power Delivery PPS, Huawei Super Charge (SCP), USB Power Delivery 3.2
Schutzschaltungen	Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlusschutz (SCP) und Übertemperaturschutz (OTP)
Produktspezifische Besonderheiten	
Besonderheiten	SiC-Technologie
Verbraucherhinweis	Für die maximale Ladeleistung mit 20V nutze USB-C1 einzeln. Bei gleichzeitiger Nutzung beider USB-C-Anschlüsse beträgt die maximale Ausgangsspannung 15V, sodass 20V im Dualbetrieb nicht zur Verfügung stehen.
Versand und Logistik	
Taric Code	85044083

produktdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC Dual 45W 2C, weiß

Verpackungsmaße in cm	9.50 x 4.00 x 10.50
Versandgewicht in kg	0.104
Verpackung	Retail Packing mit Euroloch
Ökologie der Verpackung	plastikfrei
Papieranteil der Verpackung in g	33
Plastikanteil der Verpackung in g	0
Sonstiges	
Nachfolger von	540400 Ladegerät PDPlug Dual 45W GaN 2C, weiß